



Benjamin Moore & Co.
PROFESSIONAL COATINGS

Fresh Start® All-Purpose Alkyd Primer 024

Універсальний алкідний ґрунт для зовнішнього та внутрішнього використання

Властивості фарби:

- Створює досконале покриття.
- Не вздувається.
- Відмінне щеплення.
- Високі криючі властивості.
- Швидко сохне.
- З низьким запахом.
- Легко наноситься.
- Відмінна адгезія.
- Створює надійне захистне покриття.

Опис фарби:

100%-алкідна ґрунтуюча фарба для внутрішнього та зовнішнього використання як ґрунтове покриття, шпаклівка або ґрунт для приховування плям. Призначена для ґрунтування різних проблемних поверхонь, зокрема графіті, крайонових плям, плям від жиру та води, асфальту, плям іржі та диму.

Застосування:

Внутрішнє: Використовуйте на попередньо фарбованих поверхнях, як ґрунтове покриття або як шпаклівку на дереві, покритті з черепиці, керамічній плитці та затвердшій штукатурці. Відмінна шпаклівка та ґрунт під нові обшивки стін, також може використовуватись як ґрунт на існуючі обшивки стін.

Зовнішнє: Використовуйте на нових та попередньо фарбованих поверхнях таких, як дерево, алюміній, вінілові сайдинги, тирсоплита, покрівельна дранка, затвердший бетон, суха кладка, цегла та поверхні з чорного металу.

Застереження:

- Не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче 10°C.
- На твердих, непористих поверхнях (напр. емальована плитка або метал) досягнення максимальної адгезії і твердості може зайняти 3-4 дні.
- Не рекомендований для використання на оцинкованому металі та нефарбованій гажі (в цьому випадку скористайтесь Benjamin Moore Fresh Start® All Purpose 100% Acrylic Primer (023) або Regal FirstCoat® (216).

Технічні характеристики:

Кольори:

Стандартні:

023 00 Білий (Білий колір можна забарвити пігментами в системі колорування Color Preview™ в кількості до 64 одиниць на 3.78 л).

Бази:

Не доступні.

Спеціальні:

Зв'яжіться з вашим дилером.

Екологія:

Фарба не містить свинцю та ртуті.
Без фотохімічно реактивних розчинників.

Специфікація фарби білої:

Основа:	100% живиця алкідна
Пігмент:	двоокис титану
Сухий залишок:	21%
Розхід:	бл. 12 м ² /1л
Час висихання (25°C, вологість 50%):	
- на дотик:	6 год.
- до повторного фарбування:	8 год.
- повне:	24 год.
Висихання:	випарування, оксидация
Температура висихання:	не зафіксовано
Степінь блиску:	матовий
Температура фарбованої поверхні мін./макс.:	10°C/32°C
Розчинник:	чиста вода
Миття:	уайт-спірит
Вага 1 літра:	1.36 кг
Температура зберігання мін./макс.:	5°C/32°C
Тара:	0,95л; 3,78л

Підготовка поверхні:

Поверхні мають бути чисті, сухі, обезжирені, без іржі, крейди та старої фарби. Надайте поверхні матовості. Заповніть всі дірки від цвяхів та інші дефекти поверхні і повторно прогрунтуйте їх до нанесення фінішного покриття.

Якщо на поверхні наявна пліснява, її слід прибрати спеціальними засобами, щоб перешкодити проростанню крізь нове покриття.

Система ґрунт/фініш:

Для кращих криючих властивостей, забарвте Fresh Start Primer 024 до відповідного кольору фінішного покриття.

Попередньо фарбовані гіпсові, бетонні та дерев'яні поверхні:

Новим гіпсовим поверхням слід дати добре затверднути. Приберіть всі залишки та подбайте про дефекти поверхні.

Ґрунт: 1-2 слої Fresh Start All-Purpose Alkyd Primer.

Фініш: відповідна фінішна фарба.

Нефарбовані гіпсові, бетонні та дерев'яні поверхні:

Ґрунт: 1-2 слої Fresh Start All-Purpose Alkyd Primer.

Фініш: відповідна фінішна фарба.

Металеві поверхні:

Всі поверхні з чорного металу слід позбавити від іржі. Щоб обезжирити поверхні, протріть їх уайт-спіритом. Застосуйте 1-2 слої Fresh Start All-Purpose Alkyd Primer.

Фініш: відповідна фінішна фарба.

До оцинкованого металу радимо фарбу IronClad® Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel 363.

Нанесення:

Перед застосуванням ретельно вимішайте.

Можна наносити доброякісним ворсовим або універсальним пензлем, валиком з коротким ворсом або пульверизатором.

Зазвичай розчинення не потрібне. 2 слої надають максимальне перекриття.

Пульверизатор безповітряний: тиск-140 кг/см², діаметр сопла 0.34-0.38 мм.

Розчинення/Миття:

Розчинення зазвичай не потрібне. Не змішуйте з іншими фарбами та розчинниками. Помийте інструменти одразу після використання уайт-спіритом.

Охорона і безпека:

Горюча рідина та випари! Вберігайте від спеки та вогню! Уникайте контакту з очима та шкірою.

Містить кристалічний кварц, що може викликати рак в респіраторній формі, або розлади мозку. Сльозіння, головні болі, нудота, втрата свідомості і координації є ознаками завищеного рівня впливу розчинника. Використовуйте при відповідній вентиляції.

При використанні одягайте захисний одяг, рукавиці та окуляри. При нанесенні пульверизатором одягайте респіраторну маску. Закривайте банку після кожного використання.

Тримайте в недоступних для дітей місцях.

В разі контакту з очима промийте великою кількістю води. При попаданні на шкіру промийте милом і водою. При споживанні всередину не викликайте блювоти, одразу зверніться за допомогою до лікаря.

Ваш дилер по фарбах:

