



MoorLife® 105

Flat Fortified Acrylic House Paint

Фарба акрилово – латексна для зовнішніх робіт матова 105

Властивості фарби:

- Добрі криючі властивості.
- Створює привабливе матове покриття поверхні.
- Забезпечує відмінну стійкість до випарів, лугів та вздуття.
- Швидко сохне.
- Наноситься при низьких температурах.
- Легко чиститься.
- Містить складники, що перешкоджають росту грибків.

Опис фарби

Акрилово-латексна захисна фарба, модифікована алкідом, для зовнішніх робіт, матова.

Застосування:

Рекомендована для зовнішнього застосування на мурованих поверхнях таких як: цемент, штукатурка, бетон та бетонні покриття, цегла керамічна, шлакоблоки, дерево, тирсоплита, покрівельний гонт, оцинкована бляха, дерев'яні обшивки.

Застереження:

- Не наносити при температурі повітря та поверхні нижче 10 °С. Виняток становлять низькотемпературні бази (1В, 2В), які можна наносити при температурі 2°С.

Технічні характеристики:

Кольори

Бази:

Бази 1В, 2В (низькотемпературні), 3В, 4В в системі колорування Color Preview™.

Спеціальні:

Зв'яжіться з представником Benjamin Moore&Co.

Екологія:

Фарба не містить сполук свинцю і ртуті.

Специфікація фарби білої:

Склад:	Сировина акрилова модифікована латексом
Пігмент:	двоокис титану
Сухий залишок:	35%
Розхід:	бл. 10-12 м ² /1л
Рекомендована товщина слою мокра/суха:	0,1168 мм/0,0457мм
Час висихання (25°С, вологість 50%):	
- на дотик:	4 год.
- до повторного фарбування:	4 год.
- повне:	24 год.
Висихання:	випарування, поліконденсація
Температура загорання:	не зафіксована
Ступінь блиску:	матова
Температура фарбованої поверхні мін./макс.:	
низькотемпературні. 1В, 2В	2°С/32°С;
стандартні. 3В, 4В	10°С/32°С
Розчинник:	чиста вода
Миття:	вода
Вага 1л:	1,42 кг
Температура зберігання мін./макс.:	5°С/32°С
Тара:	0,95л; 3,78л; 18,9л

Підготовка поверхні:

Поверхні мають бути чистими, обезжиреними, без пороху, плісняви чи залишків фарби. Блискучі поверхні слід зробити матовими. Закриті зони, такі як карнізи, стелі і нависи слід помити розчином для очищення і сполокати сильним струменем води зі шлангу, щоб усунути залишки, що перешкоджатимуть відповідному щепленню. З металевих поверхнь усуньте іржу. Поверхневі жири протріть розчинником.

Увага: При використанні одягайте захисний одяг, окуляри та гумові рукавиці.

Система ґрунт/закінчення:

Поверхні сухої кладки, нові та попередньо фарбовані:

Для найкращого покриття слід нанести ґрунт Super Spec™ Exterior Primer 169 забарвлений під колір покриття Flat Acrylic House Paint 105.

На більшості нових або попередньо фарбованих поверхнь ґрунт не вимагається. Поверхні в хорошому стані потребують 1-2 слоїв фарби.

Поверхні сухої кладки нові і попередньо фарбовані:

Ґрунт: Виправте всі нерівності поверхні та нанесіть Super Spec™ Latex Exterior Primer 169 або Fresh Start® Primer 023. Фініш: 1-2 слої MoorLife Flat Fortified Acrylic House Paint 105.

Чорний та оцинкований метал, алюміній:

Ґрунт: IronClad Latex Low Lustre Metal&Wood Enamel(363), IronClad Alkyd Low Lustre Metal&Wood Enamel(C163), або M04 Acrylic metal primer

Фініш: 1-2 слої MoorLife Flat Fortified Acrylic House Paint.

Нанесення:

Перед використанням ретельно вимішайте. Можна наносити пензлем, валиком, безповітряним або конвенційним пульверизатором. На гладких поверхнях скористайтесь валиком з коротким ворсом. Рівномірно розприділяйте від нефарбованого до мокрого краю. Безповітряний пульверизатор: тиск - 140 кг/см², діаметр сопла - 0,34-0,38 мм.

Розчинення і миття:

Зазвичай розчинення не потрібне. При потребі можна додати невелику кількість води (5%). Не змішуйте з іншими фарбами та розчинниками. Мийте теплою мильною водою. Пензлі помийте уайт-спіритом і сполосніть в чистій воді. Розпилювачі слід промити уайт-спіритом щоб уникнути ржавіння.

Охорона і безпека:

Не допускайте замерзання. Тримайте в недоступних для дітей місцях.

Містить кристалічний двоокис кремнію, що може спричинити рак в респіраторній формі. Використовуйте при відповідній вентиляції. Уникайте контакту з очима та шкірою. Одягайте захисні окуляри і рукавиці протягом обробки та фарбування. При розпиленні одягайте респіраторну маску.

Закривайте банку після кожного використання.

Якщо у вас виникли проблеми з диханням, вийдіть на свіже повітря. Якщо сросстерігаються подальші труднощі з диханням, негайно зверніться за невідкладною допомогою до лікаря.



Ваш дилер по фарбах:

