

	<p>Matte Finish 221(ceramic formula) Найвищої якості акрилова фарба для внутрішніх робіт (керамічна формула)</p>																																				
<p>Властивості фарби:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Найвищий ступінь захисту від забруднень • Має добрі покривельні властивості • Стійка до змивання та стирання • Тиксотропні властивості • Блокує проникнення забруднень • Легко наноситься • Легко миється водою з милом 	<p>Опис фарби: Найвищої якості акрилова водорозчинна фарба (керамічна формула). Надає матовий ефект, призначена для фарбування різноманітних внутрішніх поверхонь. Блокує проникнення забруднень, які легко можна усунути за допомогою води з милом.</p>																																				
<p>Використання:</p> <p>Рекомендується для внутрішніх робіт. Чудово покриває різного роду поверхні нові та і попередньо фарбовані: штукатурки, гіпсові поверхні, плити з гіпсо-картону та інші. Може широко використовуватися в офісних приміщеннях, закладах охорони здоров'я та галузях громадського харчування. Також можна використовувати на попередньо заґрунтованих дерев'яних та металевих поверхнях.</p>	<p>Застереження:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не використовувати при температурі повітря чи фарбованої поверхні нижче 10°C. 																																				
<p>Кольори: <u>Стандартні:</u> 221 01 Білий. (Білий колір може бути забарвлений пігментами з системи кольорів Color Preview™ з розрахунку до 64 одиниці на 3,78л).</p> <p><u>Бази:</u> Бази 1,2,3,4 в системі кольорів Color Preview™.</p> <p><u>Спеціально:</u> Зв'яжіться з дистриб'ютором або найближчим дилером.</p> <p>Екологія: Фарба не містить сполук олова, хрому та ртуті. Відповідає вимогам VOC</p>	<p align="center">Специфікація білої фарби:</p> <table border="1"> <tr> <td>Основа:</td> <td>акрилова смола</td> </tr> <tr> <td>Пігмент:</td> <td>двоокис титану</td> </tr> <tr> <td>Сухий залишок:</td> <td>39%</td> </tr> <tr> <td>Розхід:</td> <td>бл. 12 м²/1л</td> </tr> <tr> <td>Товщина слою мокра/суха:</td> <td>0,0965 мм/0,0356мм</td> </tr> <tr> <td>Час висихання: (25°C, вологість 50%):</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• на дотик:</td> <td>1 год.</td> </tr> <tr> <td>• до повторного фарбування</td> <td>1-2 год.</td> </tr> <tr> <td>• повне висихання</td> <td>24 год.</td> </tr> <tr> <td>Висихання:</td> <td>випаровування, поліконденсація</td> </tr> <tr> <td>Температура загорання:</td> <td>не зафіксована</td> </tr> <tr> <td>Ступінь блиску:</td> <td>матова</td> </tr> <tr> <td>Температура пофарбованої поверхні мін./макс:</td> <td>10°C/32°C</td> </tr> <tr> <td>Розчинник:</td> <td>чиста вода</td> </tr> <tr> <td>Миття:</td> <td>вода</td> </tr> <tr> <td>Вага 1літра:</td> <td>1,42 кг</td> </tr> <tr> <td>Температура зберігання мін./макс:</td> <td>5°C/32°C</td> </tr> <tr> <td>Упаковка:</td> <td>0,95л; 3,78л</td> </tr> </table>	Основа:	акрилова смола	Пігмент:	двоокис титану	Сухий залишок:	39%	Розхід:	бл. 12 м²/1л	Товщина слою мокра/суха:	0,0965 мм/0,0356мм	Час висихання: (25°C, вологість 50%):		• на дотик:	1 год.	• до повторного фарбування	1-2 год.	• повне висихання	24 год.	Висихання:	випаровування, поліконденсація	Температура загорання:	не зафіксована	Ступінь блиску:	матова	Температура пофарбованої поверхні мін./макс:	10°C/32°C	Розчинник:	чиста вода	Миття:	вода	Вага 1літра:	1,42 кг	Температура зберігання мін./макс:	5°C/32°C	Упаковка:	0,95л; 3,78л
Основа:	акрилова смола																																				
Пігмент:	двоокис титану																																				
Сухий залишок:	39%																																				
Розхід:	бл. 12 м²/1л																																				
Товщина слою мокра/суха:	0,0965 мм/0,0356мм																																				
Час висихання: (25°C, вологість 50%):																																					
• на дотик:	1 год.																																				
• до повторного фарбування	1-2 год.																																				
• повне висихання	24 год.																																				
Висихання:	випаровування, поліконденсація																																				
Температура загорання:	не зафіксована																																				
Ступінь блиску:	матова																																				
Температура пофарбованої поверхні мін./макс:	10°C/32°C																																				
Розчинник:	чиста вода																																				
Миття:	вода																																				
Вага 1літра:	1,42 кг																																				
Температура зберігання мін./макс:	5°C/32°C																																				
Упаковка:	0,95л; 3,78л																																				

<p>Підготовка поверхні: Поверхня під фарбування повинна бути чистою, сухою, обезжиреною, без пороху та плісняви. Поверхню з сильним блиском потрібно зробити матовою. Свіжа штукатурка повинна бути абсолютно сухою. Зовнішня поверхня повинна бути механічно очищена. У випадку усунування старих фарб невідомого походження може виникнути ризик контакту зі сполуками олова, для цього необхідно вживати відповідних заходів безпеки.</p>	<p>Умови нанесення фарби: Перед початком використання добре розмішати. Можна наносити пензлем, безповітряним або традиційним пульверизатором. Для гладких поверхонь використовувати валик з коротким ворсом. Наносити рівномірно, закінчуючи від нефарбованої поверхні до мокрої. При нормальних умовах розчинник не використовувати. До повітряного пульверизатора додати приблизно 0,5л води на 3,78л. Безповітряний пульверизатор: тиск 140 кг/см², форсунки 0,34-0,38 мм. Не змішувати з іншими фарбами або розчинниками. Не фарбувати при температурі нижче 10 °C</p>
<p>Система ґрунт / фініш: Для досягнення найкращого ефекту покриття ґрунтовку Super Spec™ Latex Primer / Undercoater 284 забарвити в тон верхнього кольору Regal® Matte Finish 221. Поверхні, що знаходяться в доброму стані потребують 1-2 слої фарби.</p> <p>Попередньо фарбовані поверхні стін та стель: ґрунт: заґрунтувати усі тріщини, нерівності, впадини та діри, а тоді застосувати Super Hide™ Latex Primer / Undercoater 284. Фініш: 1-2 шарів Regal® Matte Finish 221.</p> <p>Дерев'яні нефарбовані поверхні стін та стель: ґрунт: 1 шар Super Hide™ Latex Primer/ Undercoater 284, або Fresh Start® Primer 023. Завершення: 1-2 шари Regal® Matte Finish 221.</p> <p>Металеві поверхні: ґрунт: використати відповідну ґрунтовку для металу Benjamin Moore Paints IronClad® 363 або IronClad® 163. Фініш: 1-2 шари Regal® Matte Finish 221.</p>	<p>Розчинники та очистка інструментів: Немає необхідності у розчинниках. У виняткових ситуаціях можна додавати невелику кількість кип'яченої води (до 5%). Пензлі, валики та інші інструменти мити теплою водою з милом відразу після використання. Пульверизатор після миття прополоскати уайт-спіритом з метою захисту від ржавіння.</p> <p>Охорона та умови безпеки: Оберегатися від замерзання. Остерігатися від попадання у шлунок, контакту з очима, тривалим контактом зі шкірою або вдихання під час розпилювання. У випадку контакту з очима, промити великою кількістю води та звернутися до лікаря. Закриті під час робіт та після їх завершення приміщення необхідно детально провітрювати до повного зникнення специфічного запаху та лише після цього вони є придатними для подальшого використання.</p> <p><u>Зберігати у щільно закритій упаковці у недоступному для дітей місці.</u> Не виливати у каналізацію або зовнішні витяжки.</p>