



Benjamin Moore & Co.
PROFESSIONAL COATINGS

BENWOOD

Interior Wood Finishes Penetrating Stain 234

Бейц глибокого проникнення алкідний для внутрішніх робіт

Властивості фарби:

- Забезпечує рівномірне проникнення та виняткову красу більшості дерев'яних поверхонь.
- Глибина і прозорість тону підсилює природній вигляд структури дерева.
- Швидко сохне, економіть робочі ресурси.

Опис фарби:

Найвищої якості бейц глибокого проникнення алкідний для використання на внутрішніх дерев'яних поверхнях.

Застосування:

Бейц рекомендований до різних внутрішніх дерев'яних поверхонь таких, як меблювання, панелі, двері, футрини, комоди. Добре проявляється на твердих сортах дерева.

Застереження:

- Не використовувати при температурі повітря і поверхні нижче 10°C

Технічна характеристика:

Кольори:

Стандартні:

Кольори Benwood Interior Wood Finishes

База:

Pickling White 71

Спеціальні:

Зв'яжіться з дилером Benjamin Moore & Co.

Екологія:

Бейц не містить сполук олова чи ртуті.
Не містить фотохімічно реактивних розчинників.

Специфікація прозорого бейца:

| | |
|---|--------------------------|
| Основа: | живиця акрилова |
| Сухий залишок: | 31% |
| Розхід: Залежить від структури і пористості поверхні. | бл. 14 м ² /л |
| Час висихання (25°C, вологість 50%) -до повторного покриття: -повне: | 4 год. 24 год. |
| Висихання: | випарування, оксидація |
| Температура загорання: | горючий |
| Степінь блиску: | матовий |
| Температура поверхні фарбування мін./макс.: | 10°C/32°C |
| Розчинник | не розчиняти |
| Миття: | уайт-спірит |
| Температура зберігання мін./макс.: | 5°C/32°C |
| Тара: | 0.24 л; 0.95 л; 3.78 л |

Підготовка поверхні:

Поверхня, призначена до фарбування, має бути чиста, суха, обезжирена, без бруду, плісняви і водорозчинних речовин. Попередню фарбу усунути механічно або спеціальними засобами. Блискучі поверхні слід зробити матовими. Нове дерево рівно відшліфуйте.

З погляду на структуру дерева, радимо провести пробне фарбування на ділянці з тієї ж породи дерева.

Нанесення:

Перед початком роботи ретельно вимішайте. Регулярно перемішуйте вміст банки. Переконайтесь що маєте достатню кількість бейцу, щоб завершити роботу.

Глибина кольору залежить від часу, на який ви залишили пропитку на поверхні. Наносьте рівномірно від нефарбованої до мокрої частини. Для нанесення використовуйте пензлик або пульверизатор.

Безповітряний спрей: тиск-140 кг/см²; діаметр сопла - 0,34-0,38мм. Не змішуйте з іншими фарбами або розчинниками.

Система ґрунт/фініш:

Зазвичай ґрунт не потрібен.

Фарбовані поверхні слід очистити від попередніх слоїв і пошліфувати. Блискучі поверхні зробіть матовими.

Поверхні, що потребують повної реставрації слід пошліфувати, або використати засіб для видалення фарби і лаку, а тоді обходитись як з новою поверхнею.

На гладких поверхнях таких, як підлога, двері рекомендовано 1 слой бейцу. Шурухуаті поверхні обробіть 2 слоями методом нанесення по мокрому слою.

Розчинення/Миття:

Розчинення зазвичай не вимагається. У виняткових ситуаціях можна додати невелику кількість уайт-спіриту(бл.5%) .Інструменти слід очистити одразу після закінчення роботи.

Здоров'я і безпека:

Продукт і випари горючі. Містить шкідливі для здоров'я складники.

Під час використання одягайте захисний одяг, окуляри і рукавиці. При розпиленні одягніть респіраторну маску. Використовуйте при відповідній вентиляції. Уникайте контакту з очима і шкірою. Закривайте щільно після кожного використання.

Вберігайте від спеки та вогню.

Тримайте в недоступних для дітей місцях.

Ваш дилер по фарбах:

