

 <p>Benjamin Moore & Co. PROFESSIONAL COATINGS</p>	<p>Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel 363 Фарба акрилова самогрунтуюча пів матова для внутрішнього / зовнішнього використання 363</p>																																						
<p>Властивості фарби:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Надає декоративне, однорідне, півматове завершення • Відрізняється відмінним криттям • Стійка до миття • Має незначний запах • Легко наноситься • Має тиксотропні властивості 	<p>Опис фарби: Найвищої якості самогрунтуюча фарба, на основі акрилової смоли, для захисту металевих та дерев'яних поверхонь від корозії та вологи.</p>																																						
<p>Використання: Акрилова емаль для внутрішніх та зовнішніх робіт. Використовується для фарбування нових та попередньо фарбованих дерев'яних, металевих, алюмінієвих, гальванізованих, поштукатурених, гіпсових поверхонь, плит з гіпсокартону. Рекомендується для фарбування: меблів, віконних та дверних коробок, перил, рейок, карнизів, стін та стель. Створює захисну оболонку. Можна наносити пензлем, валиком або пульверизатором. Містить інгібітор іржі.</p>	<p>Застереження:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Не використовувати при температурі повітря чи фарбованої поверхні нижче 10°C. 																																						
<p>Кольори: <u>Стандартні:</u> 363 01 Білий. (Білий колір може бути забарвлений пігментами з системи кольорів Color Preview™ з розрахунку до 64 одиниці на 3,78л).</p> <p><u>Бази:</u> Бази 1,2,3,4 в системі кольорів Color Preview™.</p> <p><u>Спеціально:</u> Зв'яжіться з дистриб'ютором або найближчим дилером.</p> <p>Екологія: Фарба не містить сполук олова, хрому та ртуті. Відповідає вимогам VOC</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Специфікація фарби білої:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Основа:</td> <td>акрилова смола</td> </tr> <tr> <td>Пігмент:</td> <td>двоокис титану</td> </tr> <tr> <td>Сухий залишок:</td> <td>44%</td> </tr> <tr> <td>Розхід:</td> <td>бл. 10 м²/1л</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Час висихання: (25°C, вологість 50%):</td> </tr> <tr> <td>• на дотик:</td> <td>1 год.</td> </tr> <tr> <td>• до повторного фарбування</td> <td>6-8 год.</td> </tr> <tr> <td>• повне висихання</td> <td>24 год.</td> </tr> <tr> <td>Висихання:</td> <td>випаровування, поліконденсація</td> </tr> <tr> <td>Температура загоряння:</td> <td>не зафіксована</td> </tr> <tr> <td>Ступінь блиску:</td> <td>півматовий</td> </tr> <tr> <td>Температура фарбованої поверхні мін./макс:</td> <td>10°C/32°C</td> </tr> <tr> <td>Розчинник:</td> <td>чиста вода</td> </tr> <tr> <td>Миття:</td> <td>вода</td> </tr> <tr> <td>Вага 1літра:</td> <td>1,22 кг</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Температура зберігання</td> </tr> <tr> <td>мін./макс:</td> <td>5°C/32°C</td> </tr> <tr> <td>Упаковка:</td> <td>0,95 л; 3,78 л</td> </tr> </tbody> </table>	Специфікація фарби білої:		Основа:	акрилова смола	Пігмент:	двоокис титану	Сухий залишок:	44%	Розхід:	бл. 10 м ² /1л	Час висихання: (25°C, вологість 50%):		• на дотик:	1 год.	• до повторного фарбування	6-8 год.	• повне висихання	24 год.	Висихання:	випаровування, поліконденсація	Температура загоряння:	не зафіксована	Ступінь блиску:	півматовий	Температура фарбованої поверхні мін./макс:	10°C/32°C	Розчинник:	чиста вода	Миття:	вода	Вага 1літра:	1,22 кг	Температура зберігання		мін./макс:	5°C/32°C	Упаковка:	0,95 л; 3,78 л
Специфікація фарби білої:																																							
Основа:	акрилова смола																																						
Пігмент:	двоокис титану																																						
Сухий залишок:	44%																																						
Розхід:	бл. 10 м ² /1л																																						
Час висихання: (25°C, вологість 50%):																																							
• на дотик:	1 год.																																						
• до повторного фарбування	6-8 год.																																						
• повне висихання	24 год.																																						
Висихання:	випаровування, поліконденсація																																						
Температура загоряння:	не зафіксована																																						
Ступінь блиску:	півматовий																																						
Температура фарбованої поверхні мін./макс:	10°C/32°C																																						
Розчинник:	чиста вода																																						
Миття:	вода																																						
Вага 1літра:	1,22 кг																																						
Температура зберігання																																							
мін./макс:	5°C/32°C																																						
Упаковка:	0,95 л; 3,78 л																																						

<p>Підготовка поверхні: Поверхня під фарбування повинна бути чистою, сухою, обезжиреною, без пороху та плісняви. Поверхню з сильним блиском потрібно зробити матовою, свіжа штукатурка повинна бути абсолютно сухою. Зовнішня поверхня повинна бути механічно очищена від старої фарби та іржі.</p>	<p>Нанесення: Перед початком використання добре вимішати. Можна наносити пензлем, безповітряним або традиційним пульверизатором. Для гладких поверхонь використовувати валик з коротким ворсом. Наносити рівномірно, закінчуючи від нефарбованої поверхні до мокрої. При нормальних умовах розчинник не використовувати. До повітряного пульверизатора додати приблизно 0,5л води на 3,78л. Безповітряний пульверизатор: тиск 140 кг/см², форсунки 0,34-0,38 мм. Не змішувати з іншими фарбами або розчинниками. Не наносити при температурі нижчій 10 °C</p>
<p>Система ґрунт / фініш: Ґрунт: усі нові поверхні заґрунтувати IronClad® Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel 363. Фініш: поверхні, що знаходяться у доброму стані потребують 1-2 шари фарби Impervo® Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel 363 або будь-якої іншої фарби Benjamin Moore. Попередньо фарбовані поверхні стін та стель: Заґрунтувати та зашпаклювати усі тріщини, нерівності, впадини та діри. Ґрунтовка: IronClad® Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel 363. Завершення: більшість попередньо фарбованих поверхней потребують 1-2 шари фарби IronClad® Latex Low Lustre Metal & Wood Enamel 363 або будь-якої іншої фарби Benjamin Moore.</p>	<p>Розчинення / Миття: Немає необхідності у розчинниках. У виняткових ситуаціях можна додавати невелику кількість чистої води (до 5%). Пензлі, валики та інші інструменти мити теплою водою з милом відразу після використання. Пульверизатор після миття прополосніть уайт-спіритом, щоб уникнути ржавиння Охорона та умови безпеки: Обережати від замерзання. Застережитися від попадання у шлунок, контакту з очима, тривалим контактом зі шкірою або вдихання під час розпилювання. У випадку контакту з очима, промити великою кількістю води та звернутися до лікаря. Закриті під час робіт та після їх завершення приміщення необхідно детально провітрювати до повного зникнення специфічного запаху, лише після цього є придатними до подальшого використання. Під час роботи використовувати захисний одяг, рукавиці та окуляри. <u>Зберігати у щільно закритій упаковці у недоступному для дітей місці.</u> Не виливати у каналізації або зовнішні витяжки.</p>

Ваш дилер по фарбах:

