



Benjamin Moore & Co.
PROFESSIONAL COATINGS

Moore's

Latex Texture Paint

Sand Finish 386

Фарба піщана текстурна для внутрішніх робіт

Властивості фарби:

- Пропонує користувачу можливість створити нескінченну різноманітність дизайнів, або індивідуалізованих ефектів на внутрішніх стінах та стелях.
- Надає цікаву фактуру приглушеному строгому вигляду великих гладких поверхонь.
- На старих нерівних поверхнях пропонує додаткові криючі властивості .

Опис фарби:

Готова до застосування, акрилова, піщана текстурна фарба для внутрішнього використання на погрунтованих або попередньо пофарбованих штукатурці, гіпсі і дерев'яних або фарбованих бетонних та блокових конструкціях.

Застосування:

Рекомендована для застосування на погрунтованих або попередньо фарбованих сухих штукатурках, гіпсі, дереві; нових або фарбованих бетонних та блокових конструкціях, камяних кладках.

Застереження:

- Не наносити при температурі повітря і поверхні нижче 10°C.

Технічні характеристики:

Кольори:
Стандартні:
Білий (Можна забарвити в системі колорування Color Preview™. Через густу консистенцію змішування може ускладнитись).

Бази:
Не доступні.

Спеціальні:
Не доступні.

Екологія:
Не містить сполук хрому, свинцю і ртуті.

Специфікація фарби білої:

Основа:	акрил
Пігмент:	двоокис титану
Сухий залишок::	40%
Розхід:	бл. 9-19 м²/3,78 л
Час висихання (25°C, вологість 50%):	
- на дотик:	1 год.
- до повторного фарбування:	4 год.
Висихання:	випарування, поліконденсація
Температура загорання:	не зафіксована
Степінь блиску:	матова
Температура фарбованої поверхні мін./макс.	10°C/32°C
Розчинник:	чиста вода
Миття:	вода
Вага 1 літра:	
Температура зберігання Мін./макс.:	5°C/32°C
Тара:	3,78 л

Підготовка поверхні:

Поверхня має бути чиста, суха, обезжирена, без ржі, відслоєної фарби та плісняви. Якщо поверхня добре очищена, шліфування не потрібне. Поверхні сухої кладки треба очистити від піщаного порошу. Нанесіть ґрунт до і після заповнення дірок від цвяхів, тріщин та інших дефектів поверхні.

Нефарбовані поверхні та камяні кладки: Нові гіпсові поверхні витримати 30-60 днів. Всі поверхні слід ретельно очистити щіткою з жорсткою щетиною, щоб прибрати всі залишки.

Нанесення:

Щоб отримати найкраще покриття поверхні, покрийте зверху відповідною фарбою Benjamin Moore® або Studio Finishes™ Glaze. Не наносити при температурі повітря нижче 10°C. Пензлик і валик слід перед початком робіт змочити. Коли наносите декоративну фарбу, покривайте лише ту зону, яку можете цілком опрацювати, від нефарбованого до мокрого краю. Переважно наноситься пензликом. Якщо тягучість фарби більша ніж треба, її можна розчинити невеликою кількістю чистої води до бажаної консистенції.

Безповітряний спрей: Можна наносити спреєм для текстурних фарб.

Система ґрунт/фініш:

Нове дерево, новий і фарбований гіпс, стіни сухої кладки:

Ґрунт: Benjamin Moore Fresh Start All-Purpose 100% Acrylic Primer(023).

Фініш: 1-2 шля латексної текстурної фарби.

Нові і фарбовані поверхні сухої кладки:

Фініш: 1-2 шля Moore's Latex Texture Paint.

Розчинення/Миття:

Зазвичай розчинення не потрібне. При потребі можна розбавити невеликою кількістю води для створення гарної фактури.

Мийте теплою мильною водою.

Охорона і безпека:

Оберегайте від замерзання.

Містить кристалічний кварц, що може спричинити рак в респіраторній формі.

Використовуйте при відповідній вентиляції. Не вдихайте розпилений туман. Уникайте контакту з очима та шкірою. Під час нанесення та шліфування одягайте захисні окуляри, рукавиці та респіраторну маску. Закривайте контейнер після кожного використання.

Тримайте в недоступних для дітей місцях.

Ваш дилер по фарбах:

